


- 技术要求
1. 结构长度按DIN 3202
 2. 设计制造按DIN 3357
 3. 法兰连接按DIN EN1092-1
 4. 检验和试验按DIN 3230/3
 5. 防火试验按AIP 605

性能规范表			
试验压力	公称压力	1.6	MPa
	强度试验	2.4	
	密封试验	1.76	
	气密封试验	0.8	
最高工作温度		120	℃
适用介质: 水, 蒸气, 油品			

26*	气动执行器	组合件		
25*	电动执行器	组合件		
24*	铸造手柄	WCB	SS	SS
23	普通手柄	CS	SS	SS
22	锁紧螺母	SS	SS	SS
21	环垫	SS	SS	SS
20	螺母	A194 2H	A194 8	A194 8
19	定位螺栓	A193 B7	A193 B8	A193 B8
18	螺母	A194 2H	A194 8	A194 8
17	六角头螺栓	A193 B7	A193 B8	A193 B8
16	限位块	SS	SS	SS
15	填料压盖	WCB	SS	SS
14	碟形弹簧	SS	SS	SS
13	填料压环	SS	SS	SS
12	填料	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨
11	O型圈	NBR	NBR	NBR
10	止推垫片	PTFE	PTFE	PTFE
9	阀杆	304	304	316
8	防静电装置	SS	SS	SS
7	阀体	WCB	CF8	CF8M
6	阀座	PTFE	PTFE	PTFE
5	球体	SS304	SS304	SS316
4	阀体密封垫	柔性石墨+SS	柔性石墨+SS	柔性石墨+SS
3	螺母	A194 2H	A194 8	A194 8
2	双头螺柱	A193 B7	A193 B8	A193 B8
1	阀盖	WCB	CF8	CF8M
序 号	名 称	材 质		

DN	□D	□d	□d1	□d2	L	n	□h	T	f	H	A	□P	ISO 5211
1/2''	15	95	65	45	115	4	14	14	2	51	9	9	F03/F05
3/4''	20	105	75	58	120	4	14	16	2	55	9	9	F03/F05
1''	25	115	85	68	125	4	14	16	2	63	11	11	F04/F05
1-1/4''	32	140	100	78	130	4	18	16	2	71	11	11	F04/F05
1-1/2''	40	150	110	88	140	4	18	16	2	81	14	14	F05/F07
2''	50	165	125	102	150	4	18	18	2	88	14	14	F05/F07
2-1/2''	65	185	145	122	170	4	18	16	2	114	17	17	F07/F10
3''	80	200	160	138	180	8	18	18	2	124	17	17	F07/F10
4''	100	220	180	158	190	8	18	18	2	147	17	17	F07/F10

- 可选操作机构:
1. 普通手柄
 2. 铸造手柄
 3. 电动执行器
 4. 气动执行器
 5. 其它

- 可选本体材质:
1. WCB
 2. CF8
 3. CF8M
 4. 其它

其它特殊要求:

1/2''~4'' Q41F-PN16 德标法兰球阀

南京彼瑞德流体设备